



**PETRONAS**

**KARTA TECHNICZNA**  
**AKCELA TRANSAXLE FLUID 80W-140**  
**KOD PRODUKTU: 1738**

**ZASTOSOWANIE**

Wielofunkcyjny smar do osi w maszynach do robót ziemnych z hamulcami olejowymi.

**SPECYFIKACJA**

SAE 80W-140, API GL 4, MS 1317, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 21F

**OPIS**

| <b>OPIS</b>       | <b>METODA</b> | <b>JEDNOSTKA<br/>MIARY</b> | <b>WARTOŚĆ<br/>TYPOWA</b> |
|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| WYGLĄD            | WZROKOWO      | --                         | B.&C.                     |
| GĘSTOŚĆ W 15°C    | ASTM D 4052   | g/cm <sup>3</sup>          | 0,900                     |
| LEPKOŚĆ W -26°C   | ASTM D 2983   | cPs                        | 124.000                   |
| LEPKOŚĆ W 40°C    | ASTM D 445    | cSt                        | 206                       |
| LEPKOŚĆ W 100°C   | ASTM D 445    | cSt                        | 26                        |
| WSKAŹNIK LEPKOŚCI | ASTM D 2270   | --                         | 152                       |
| PUNKT PŁYNIĘCIA   | ASTM D 97     | °C                         | -30                       |

Informacje techniczne są jedynie orientacyjne.

ROZWÓJ PRODUKTU

12/2017